

LEVELANT

RASANTE FINE PER ESTERNI / INTERNI

SERIE 958

DESCRIZIONE

LEVELANT è un rasante fine a base legante minerale di colore bianco, indicato per la lisciatura di intonaci e di altre superfici murarie, all'esterno ed all'interno.

Il prodotto offre un'ottima adesione su molti tipi di supporti edili e nel contempo assicura un efficace ancoraggio per tutti i prodotti vernicianti.

LEVELANT è carteggiabile con comune carta abrasiva.

LEVELANT permette di ottenere rasature dalle caratteristiche meccaniche elevate, in modo rapido, senza crepe e senza ritiri.

Idoneo per stuccature e rasature su superfici murali.

Applicabile in spessori da 0 a 3 mm per ogni strato.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su:

Intonaci a base di calce aerea e sabbia fine, nuovi o già pitturati;

Intonaci civili di malta di calce e cemento;

Pannelli prefabbricati.

LEVELANT è un prodotto di fondo e deve sempre essere ricoperto con un sistema di finitura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

-Natura del Legante: Cemento Portland, Calce e componenti polimerici per aumentare l'adesione ai supporti e per migliorare la lavorabilità del prodotto, regolatori di presa ed inerti di granulometria selezionata.

-Aspetto: polvere bianca

-Dimensione max degli inerti: 0,25 mm

-Peso specifico: 1,6 c.a. Kg/l

-pH dopo la presa: 11-12

-L'essiccazione dipende fortemente dalle condizioni di temperatura ed umidità ambientali e del supporto, in ogni caso il prodotto non è sovraverniciabile prima di 7 giorni, assicurandosi che sia completamente asciutto (assenza di macchie di umidità).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici in intonaco:

- Controllare lo stato di conservazione. La superficie deve essere consistente. In caso contrario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.

- Per un'efficace adesione al supporto si dovrà procedere con cura ad una idonea e completa eliminazione di parti che potrebbero compromettere l'adesione, come olio di disarmo, vernici polvere, parti friabili ed incoerenti come vecchi intonaci. Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le eventuali efflorescenze presenti.

- Applicare il prodotto LEVELANT secondo le corrette indicazioni.

- Fissare all'interno con uno strato di IDROFIS 4700006 Fissativo murale acrilico all'acqua o di fissativo micronizzato solvent free ATOMO 8840001. All'esterno utilizzare l'isolante a solvente ISOMARC 4410111 o il fissativo micronizzato solvent free ATOMO 8840001.

- Procedere al sistema di finitura.

*(Le diluizioni dell'isolante e la quantità da applicare sono in

funzione dell'assorbimento del supporto e vanno determinati con prove preliminari sul supporto specifico – Consultare la relativa scheda tecnica).

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Temperatura dell'ambiente: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

- Evitare l'applicazione in caso di vento forte, nebbia, in pieno sole e con pioggia incipiente.

- Non applicare su superfici gelate o in fase di disgelo.

- E' consigliabile inumidire il supporto prima di iniziare l'applicazione del prodotto, in particolare nelle stagioni calde.

Modalità di applicazione:

Attrezzi: spatola di acciaio e lisciatura con frattazzo di spugna.

Miscelazione: 4 parti di LEVELANT + 1-1,1 parti di acqua.

L'impasto è lavorabile per almeno 30 min.

-Tempo di presa (a 20°C e U.R.<65%):

. Inizio di presa: dopo 60'

- Durante la lavorazione non aggiungere ulteriore acqua per ridurre la viscosità.

- La pulizia degli attrezzi deve venir effettuata subito dopo l'uso con acqua.

- Resa indicativa: 1,2 kg/ mq per ogni mm di spessore applicato.

TINTEGGIATURA

Il prodotto è disponibile nella colorazione bianca.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C

Temperatura minima di conservazione: +5 °C

Tenere in luogo asciutto al riparo dall'umidità.

Stabilità nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 1 anno.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006

Irritante per le vie respiratorie e la pelle / Rischio di gravi lesioni oculari / Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle / Conservare fuori dalla portata dei bambini / Non respirare le polveri / Evitare il contatto con gli occhi e la pelle / In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico / Usare indumenti protettivi e guanti adatti / In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; lasciare essiccare completamente i residui e trattarli con rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

LEVELANT

RASANTE FINE PER ESTERNI / INTERNI

SERIE 958

Rasante minerale fine .

Applicazione, su superfici già predisposte, di livellante antiritiro per supporti minerali e rivestimenti plastici murali LEVELANT cod. 9580019, a base di legante minerale, inerti selezionati e componenti polimerici di granulometria inferiore 0.25 mm.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza Tecnica 800853048.